

## contact Haftgrund grob

Tierrfino **contact** Lehmhaftgrund dient als Voranstrich für dickschichtige Tierrfino Produkte. **contact** ist die empfohlene Untergrundvorbehandlung für Tierrfino Produkte, wie **FINISH**, **BASE** Lehmputze und **KALK** Kalkputze. **contact** kann auch als Untergrund für Tierrfino **I-PAINT** oder **DRY-PAINT** verwendet werden, um einen Strukturanstrich zu realisieren.

### Produkt

grobkörniger Haftgrund

### Zusammensetzung

Baumharzbinder, Calciumcarbonat, Titan-Oxyd, Zuschlagstoffe, Wasser und 0,1 % Konservierungsmittel

### Farbtöne

**contact** ist weiß pigmentiert

### Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Eimer	1l	4m <sup>2</sup>	0,25l/m <sup>2</sup>
Eimer	5l	20m <sup>2</sup>	
Eimer	10l	40m <sup>2</sup>	

\*der Verbrauch kann bei rauen, saugfähigen Untergründen höher ausfallen

### Lagerung + Haltbarkeit

Einmal geöffnet, ist **contact** innerhalb von einem Jahr zu verarbeiten. Trocken, kühl, frostfrei lagern und gut verschlossen.

### Werkzeuge

kurzflorige Farbrolle oder Flächenstreicher

### Anrühren

**contact** ist gebrauchsfertig

### Untergrund

Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Sehr glatte Untergründe sind mit einem feinen Schleifpapier aufzurauen. Sehr stark saugende Untergründe mit Tierrfino **fix** vorbehandeln.

### Verarbeitung

Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5° C betragen. **contact** vor dem Verarbeiten gut durchrühren. Mit einem Flächenstreicher ausstreichen oder mittels einer kurzflorigen Farbrolle aufrollen.

### Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C, 60% relative Luft-Feuchte) ist, je nach Untergrund, eine Trocknungsdauer von 4 - 12 Stunden zu veranschlagen.

### Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

### Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

### Achtung

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen. Das Tragen von Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreichbar lagern!**

### Anmerkung

*Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.*

*Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.*

## ■ Version

### **November 2023**

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: [www.tierrfino.de](http://www.tierrfino.de)

## ■ Herausgeber



Dornierweg 4-6  
48155 Münster  
0251-60990-0  
[info@mtm-baustoffe.de](mailto:info@mtm-baustoffe.de)